



Knauf Insulation LDS Kleberaupe

Expandiertes, doppelseitig klebendes Haftklebeband

Produktbeschreibung

Expandiertes, lösemittelfreies, doppelseitig klebendes Haftklebeband. Für den sicheren, elastischen Anschluss von raumseitigen Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsschichten an flankierende Bauteile unter Berücksichtigung der Anforderungen aus DIN 4108 Teil 3 und 7 und ÖNORM B 8110-2.

Alterungsbeständigkeit

Eine fachgerechte Verklebung mit den zertifizierten LDS-Dampfbremsschichten gilt als hochgradig alterungsbeständig.

Geeignete Klebe-Untergründe:

- LDS-Systemdampfbremsschichten
- Polyamid- und Aluminiumfolien sowie Polyethylenfolien gemäß EN 13984
- Polypropylen-Spinnvliesbahnen gemäß EN 13984 und EN 13859
- OSB-Platten gemäß DIN EN 300
- Holzwerkstoff- und Holzweichfaserplatten nach Vorbehandlung mit LDS Primer
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten nach Vorbehandlung mit LDS Primer
- Baupappen und Kraftpapiere; Putz, gehobeltes Holz, und glatter Beton
- Bauteile aus PVC und PE
- korrosionsfrei Metalloberflächen

Untergrundbeschaffenheit

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden. Kleberaupe unter Anpressdruck auf Untergrund aufkleben. Dampfbremsschicht oder Luftdichtheitsschicht bei leichter Schlaufenbildung (Dehnungsreserve) auf Kleberaupe andrücken. Nicht zertifizierte Untergründe müssen hinsichtlich ihrer Klebeeignung überprüft werden. Trenn- und Gleitmittel auf Folienoberflächen reduzieren die Klebekraft.

Knauf Insulation LDS Kleberaube

Technische Daten

Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit	-40° bis 100° Celsius
Lagerstabilität	12 Monate ab Auslieferung
Verarbeitungstemperatur	ab -10° Celsius
Dicke	3 mm
Breite	25 mm
Länge pro Rolle	10 m
Rollen pro Paket	5
Kleinste Verpackungseinheit	1 Paket

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.

Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz
Telefon: + 43 4257 3370-0
Telefax: + 43 4257 3370-2300
Österreich

Gewährleistung: Knauf Insulation erteilt eine Produktgewährleistung auf die im Datenblatt zugesicherten Eigenschaften für den Zeitraum von fünf Jahren. Für nachfolgend genannte Umstände muss die Gewährleistung ausgeschlossen werden: Bei vom Datenblatt abweichender Verwendung; Einsatz im Schwimmbad- und Saunabau, direkte Exposition in Feuchträumen; bei mechanischer Beanspruchung der Verklebung (u. a. Auftreten von Zug- und Scherkräften); bei unzureichendem Gefügezusammenhalt der verwendeten Bahnen und anderer Klebeuntergründe (Kohäsionsversagen); bei klebstoffabweisenden (u. a. chemischen) Reaktionen zwischen Produkt und Klebeuntergrund.

05/2018 – sp/jb (ersetzt 04/2017 – sp/jb)

www.knaufinsulation.at

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.