

fermacell Produktdatenblatt



fermacell Powerpanel TE Schrauben Für fermacell Powerpanel TE

Produkt

Die **fermacell** Powerpanel TE Schraube wurde speziell für die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente während der Aushärtung des **fermacell** Estrich-Klebers.

Eigenschaften

Die **fermacell** Powerpanel TE Schraube zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- **Leichte Verschraubbarkeit**
 - die spezielle Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne großen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt in den Estrich-Elementen
- **Optimale Versenkbarkeit**
 - die Kopfgeometrie sorgt für ein optimales Versenken des Schraubenkopfs im Powerpanel TE

Verarbeitung

Die Schraube wird für die Befestigung der Powerpanel TE Estrich-Elemente verwendet.

Ausführliche Hinweise zur Verlegung vom **fermacell** Powerpanel TE finden Sie in:

- [fermacell Verarbeitungsvideo – Powerpanel TE](#)
- [fermacell Verarbeitungsanleitung – Estrich-Elemente](#)
- [fermacell Bodensysteme – Planung und Verarbeitung](#)

fermacell Powerpanel TE Schrauben

Für **fermacell** Powerpanel TE

| Materialkennwerte | |
|-------------------|--|
| Abmessung | 3,5 x 23 mm |
| Verbrauch | ca. 20 Stück. / m ² |
| Verbrauch 3. Lage | ca. 28 Stück. / m ² |
| Schraubenabstand | Stufenfalzverklebung: ≤ 150 mm Raster für 3. Lage: ca. 200 x 200 mm |

| Händlerdaten | |
|-----------------|---------------------|
| Artikelnummer | 79130 |
| EAN | 40 0 7548 00542 5 |
| Zolltarifnummer | 73181499 |
| Menge/Paket | 500 Stück inkl. Bit |
| Pakete/Karton | 36 Stück |

Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.