

## webertec 828 SZ

### Schnittschutzband

#### Als Schnittschutzeinlage auf Abdichtbändern

##### Anwendungsgebiet

- selbstklebend
- optional anwendbar bei allen Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534
- chemikalienbeständig

##### Produkteigenschaften

- extrem dünn
- aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl
- einfache Anwendung

##### Anwendungsgebiet

Das **webertec 828 SZ**, Schnittschutzband dient dem sicheren und langfristigen Schutz von Verbundabdichtungen im Bereich der Anschluss- und Bewegungsfugen. Das rostfreie und extrem dünne Edelstahlband verhindert beim Herausschneiden und Erneuern von elastischen Silikonfugen, dass die Abdichtungsschicht mit einem Cuttermesser unabsichtlich durchgeschnitten oder beschädigt wird. Diese Maßnahme kann auf allen Weber-Verbundabdichtungen und in allen Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534 aber auch in Außenbereichen eingesetzt werden.

##### Produktbeschreibung

**webertec 828 SZ** ist ein hochwertiges, rostfreies Edelstahlband

##### Zusammensetzung

Legierung: 1.4310.4

##### Qualitätssicherung

**webertec 828 SZ** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

##### Verarbeitung

Weber Flächenabdichtung gemäß der jeweiligen Verarbeitungsanweisung herstellen. Nach Abtrocknung das 20 mm breite **webertec 828 SZ**, Schnittschutzband mit einer Schere auf die erforderliche Länge zuschneiden. Anschließend den auf der Rückseite aufgebrauchten Papierstreifen abziehen und das Band mit der Klebeseite direkt auf der Abdichtung (AiV) anbringen und fest andrücken.

##### Produktdetails

Farbe: silber

Dicke: 0,24 mm

Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützter Lagerung ist das Material unbegrenzt lagerfähig.

##### Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	Bemerkung
Rolle	10 Meter	webertec 828 SZ

## webertec 828 SZ

Schnittschutzband