

weberprim GK-Streichgrund

Innenfarbe - Streichgrund

Streichgrund

Anwendungsgebiet

Produkteigenschaften

Anwendungsgebiet

Verarbeitungsfertige, pigmentierte, wasserbasierende Spezialgrundierung für Innenwandflächen. Speziell geeignet als Grundierung für gespachtelte Gipskartonplatten vor dem Aufbringen von **weberlor Innendispersionsfarben**.

Produktbeschreibung

weberprim GK-Streichgrund ist Spezialgrundierung

Zusammensetzung

Acrylatbindemittel, Pigmente, mineralische Füllstoffe

Technische Werte

Qualitätssicherung

weberprim GK-Streichgrund unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Verarbeitungsschritte

- Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen wie Ruß- und Schalölresten und nicht tragfähigen Schichten sein.
- Untergrundvorbereitung gem. ÖNORM B 2230 Teil 2.
- Die Farbe ist verarbeitungsfertig und lässt sich rollen oder streichen. Austrocknung - überarbeitbar nach ca. 12 Stunden.

Verbrauch / Ergiebigkeit

unverdünnt : ca. 0,1 kg/m²

Produktdetails

Farbtöne:

Standardfarbe weiss; abtönbar

Verpackungseinheiten

Gebinde

Eimer

Einheit

20 kg

weberprim GK-Streichgrund

Innenfarbe - Streichgrund