

Schuller Eh'klar GmbH
 AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu



St. Florian, 20.03.2017

HIGHCORE “4525”

(Art.Nr.: 45253, 45255, 45256, 45257, 45259)

Beschreibung:

Imprägniertes Hochkreppabdeckband für alle universellen Malerarbeiten geeignet. Das Klebeband ist für alle gängigen Farben und Lacke kompartibel, lässt sich mit der Hand abreißen und ist rückstandslos wieder abziehbar. Speziell geeignet für das Abdecken von Rundungen und Kurven!

Produktdaten:

Trägermaterial	Imprägniertes stark gekrepptes Papier
Kleber	Synthetikkauschuk
Gesamtdicke	280 my
Klebekraft auf Stahl	5,0 N/25mm
	13,75 N/25mm gedehnt
Zugfestigkeit	75 N/25mm
Bruchdehnung	38%
Temperaturbeständigkeit	+50°C

Anwendung:

Die zu abklebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Nach den Anstreich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich (nach der Trocknung der Farbe oder max. nach 24 Stunden) abgezogen werden. Dadurch wird verhindert, dass Kleberrückstände entstehen. Es ist jedoch immer vor den tatsächlichen Arbeiten eine Probeklebung durchzuführen.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.