

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu



St. Florian, 28.11.2013

MONTAGEBAND

(Artikelnummern: 45620, 45621)

Beschreibung:

Dieses doppelseitig klebende Schaumband, welches aus einem geschlossen zelligen Polyethylen Schaum hergestellt wird, ist mit einem starken Kleber beschichtet. Der Kleber ist mit einer silikonierten Folie abgedeckt. Das Band zeichnet sich durch eine sehr hohe Scherfestigkeit aus und ist resistent gegen Lösemittel, Chemikalien, UV und Hitze.

Produktdaten:

Trägermaterial	1,0mm Schaum 100kg/m3 (schwarz)	
Kleber	Acrylic (solvent based)	
Liner	0,07mm PE-Folie	
Gesamtdicke	1,0 mm (±10%)	
Klebekraft	13,75 N/25mm	PSTC-3
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C	

Anwendung:

Die zu abklebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Vorwiegend wird dieses Band für den Aussenbereich und in der Autoindustrie verwendet. Es dient für die Montage von Emblems, Ziergegenstände, Namensschilder, Profile usw.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 24 Monate gelagert werden.

Schuller Eh'klar GmbH
 AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu



St. Florian, 28.11.2013

MONTAGEBAND

(Artikelnummern: 45631)

Beschreibung:

Dieses doppelseitig klebende Schaumband, welches aus einem geschlossen zelligen Polyethylen Schaum hergestellt wird, ist mit einem starken Kleber beschichtet. Der Kleber ist mit einer silikonierten Folie abgedeckt. Das Band zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebekraft und einer hohen Scherfestigkeit aus. Zusätzlich ist es resistent gegen Feuchtigkeit.

Produktdaten:

Trägermaterial	1,0mm Schaum 100kg/m3 (weiß)	
Kleber	Acrylic (solvent based)	
Liner	90g/m2 Papier	
Gesamtdicke	1,0 mm (±10%)	
Klebekraft	19,6 N/25mm	PSTC-3
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C	

Anwendung:

Die zu abklebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Vorwiegend wird dieses Band im Innenbereich, speziell für Feuchträume verwendet. Es dient für die Montage von Spiegel, Haken, Ziergegenstände, Haken usw.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 24 Monate gelagert werden.