

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI WINTERZUSATZ

Art.Nr.: 7888

Stand: 27.02.2020

**Produkt:** Zusatz für PROFi Anti-Aging Putz zur Beschleunigung des Abbindeprozesses

**Anwendung:** Zusatz für PROFi Anti-Aging Putz bei Außentemperaturen von + 1 °C bis + 10 °C und bis zu einer max. Luftfeuchtigkeit von 95 %.

**Eigenschaften:** Begünstigt die schnellere Austrocknung des Oberputzes in der kühlen Jahreszeit. Damit wird eine frühere Witterungsbeständigkeit erreicht.

**Zusammensetzung:** Polyethylenimin und Wasser

### Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 120 ml/25 kg

### Arbeitstechnik:

1 Flasche PROFi Winterzusatz (120 ml) in den pastösen Oberputz (25 kg Kübel PROFi Anti-Aging Putz) beimengen und sorgfältig durchrühren. Die Beimengung muss auf der Baustelle, unmittelbar vor der Verarbeitung erfolgen, damit auf die Witterungsverhältnisse (siehe Hinweise) Rücksicht genommen werden kann.

### Hinweise:

Die Witterungsbedingungen und somit Erfordernisse für die Beimengung ist immer in Absprache mit Ihrem Berater von Profibaustoffe Austria GmbH durchzuführen.

Der Temperaturbereich für den Einsatz von PROFi Winterzusatz liegt bei + 1 °C bis max. + 10 °C. Die max. rel. Luftfeuchte für den Einsatz liegt bei 95 %. Bei höherer Luftfeuchtigkeit oder Nebel (100 % rel. Luftfeuchte) führt der Einsatz von PROFi Winterzusatz zu keinen Vorteilen im Bereich der Abtrocknung!

### Unbedingt zu berücksichtigende Begleitmaßnahmen:

Schutz der Fassade vor direkter Beregnung bzw. Bewitterung (Fassadenschutznetz), oder Sonneneinstrahlung.

Bitte beachten Sie weitere Hinweise in unserer Preisliste unter WDVS-Extras.

### Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

### Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7888	Flasche (120 ml)

### Lagerung:

Frostfrei im verschlossenen Gebinde.

### Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

### Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).