

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI GRAFFITI-GEL-ENTFERNER

Art.Nr.: 4923

Stand: 27.02.2020

Produkt: Alkalischer Graffiti-Entferner

Anwendung: Entfernt Acrylbeschichtungen, Ölfarben, Filzstift-Verschmutzungen, Dispersionsfarben, Lacke und Graffiti von allen alkalibeständigen Oberflächen.

Eigenschaften: Alkalisches Reinigungs-Gel für die einfache Verarbeitung, auch an senkrechten Flächen. Nicht brennbar und mit kaum wahrnehmbarem Geruch.

Zusammensetzung: Tenside, Alkalien, Alkohole

Technische Daten:

Mischverhältnis

gebrauchsfertig

Einwirkzeit

mind. 30 Min. bis 3 Std. je nach Untergrund

Normen:

Technisches Datenblatt des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Untergrund:

Geeignete Untergründe:

Muschelkalk, Sandstein, Beton, Glas, Faserzement, Klinker, Marmor, Travertine, Granit, Terrazzo, Fliesen, mineralische Putze und Holz (löst alle bekannten Holzlacke und Lasuren)

Arbeitstechnik:

PROFI Graffiti-Gel-Entferner auf die zu reinigende Fläche mittels Schwamm oder Bürste auftragen. Nach ausreichender Einwirkzeit (mind. 30 Minuten bis zu mehreren Stunden) mit Hochdruckwasserstrahlen abspülen.

In Extremfällen so dick als möglich auftragen, damit das Produkt nicht zu schnell austrocknet - eventuell mit Folie abdecken. Die gelösten Farbschichten mit der Spachtel entfernen und verbleibende Farb- und Abbeizreste mit warmen Wasser abwaschen.

PROFI Graffiti-Gel-Entferner reinigt und entlackt in einem Arbeitsgang.

Hinweise:

An verdeckter Stelle ist die Materialverträglichkeit zu prüfen.

Aluminium, eloxierte und alkaliempfindliche Flächen abdecken.

Arbeitsrechtliche Vorschriften:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Regeln sind zu beachten. Bei der Verarbeitung von PROFIL Graffiti-Gel-Entferner Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer

4923

Lieferform

Kübel (10 kg); 60 Kübel/Palette

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate haltbar

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).