

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI BODENKONTAKT

Art.Nr.: 6022

Stand: 04.11.2019

**Produkt:** Haftbrücke auf glatten Untergründen im Bodenbereich

**Anwendung:** Für innen und außen, als Haftbrücke vor Aufbringen von PROFi Estrichen, Bodenausgleichsmassen und Klebemörtel.

**Eigenschaften:** Hohe Ergiebigkeit und Haftung, hervorragende Verarbeitung.

**Zusammensetzung:** Organische Bindemittel, Sand 0–0,4 mm, Kaliwasserglas, Zusätze

### Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,3–0,4 kg/m<sup>2</sup>

### Normen:

Technische Richtlinie TN 5/14-1 (TZUS Prag)

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Vor äußeren Einflüssen, wie z. B.: Regen und Zugluft schützen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss fest, trocken, frostfrei, frei von Schalungsöl und Verunreinigungen und Staub sein.

Glatte Untergründe sind aufzurauen, saugende Untergründe sind mit einer Grundierung (PROFI Primer K) zu versehen.

### Verarbeitung:

Rolle, Bürste

### Anmischen:

Ein Vermischen mit anderen Materialien darf nicht erfolgen.

### Arbeitstechnik:

PROFI Bodenkontakt vor dem Auftragen gut durchmischen. Der Auftrag erfolgt mittels Streichen oder Rollen.

### Trockenzeit:

2 Stunden

Diese Angabe gilt bei einer Temperatur von + 20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

### Hinweise:

Anschließende Flächen sind sorgfältig zu schützen. Spritzer sofort entfernen. Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen. Für ausreichend Ent- und Belüftung sorgen.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

## Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
6022	Kübel (25 kg)

## Lagerung:

Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

## Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).