


Finalit Nr. 11

Fett- und Wachs-Entferner



- entfernt Fett-, Öl- und Wachsflecken
- entfernt Fettränder von Silikonfugen
- entfernt Wachsreste bei Grablaternen

- Spezialreiniger, pH Wert: nicht anwendbar
- pur anzuwenden
- 1kg reicht für bis zu 5m², je nach Verschmutzungsgrad



1) Das Produkt – Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner



a) Materialien

Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner ist für alle Materialien geeignet. Weichgesteine wie zB Marmor, Kalkstein, Sandstein, Terrazzo etc. können von Finalit Nr. 11 NICHT angeätzt werden!

Achtung! Aus Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner entweichen Lösungsmitteldämpfe, daher keine elektrischen Geräte betätigen und nicht mit offener Flamme in Verbindung bringen. Bei Arbeiten im Innenbereich ist für ausreichend Frischluftzufuhr zu sorgen! Keine Zigarette anzünden, die Dämpfe können sich auch noch in einer Höhe von 1-2 Metern entzünden. Diesen Effekt kann man durch Beimengen von ca. 20% Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger erheblich reduzieren.

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Bereits vorhandene Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer geruchsarmen Mischung aus Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1) zur Gänze entfernen, ansonsten können die Reiniger nicht wirken! Beschichtungen sind oft nahezu transparent und mit freiem Auge nicht ersichtlich. Test: mit a) Klinge (schaben) oder b) Wasser verschütten - gibt es einen „Perl-Effekt“, ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten

b) Anwendung



- Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner ist pur anzuwenden
- bei extremer Verfleckung mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger vorreinigen, über Nacht einwirken lassen
- mit Wasser nachwaschen
- Produkt gut schütteln und mit einer Spachtel messerrückendick auftragen
- ca. 30 Minuten einwirken lassen - Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner verändert nach ca. 15 Minuten die Erscheinungsform und wird zu einem weißen Pulver
- **Neutralisieren:** Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger (1:20 mit Wasser verdünnt) auftragen, ca. 5-10 Minuten einwirken lassen und mit Wasser gründlich nachwaschen
- Vorgang bei Bedarf bzw. hartnäckigen Flecken wiederholen
- Rückstände bzw. leichte Schattierungen lassen sich mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller mühelos und nachhaltig entfernen
- Mit Wasser gründlich abwaschen.
- **Neutralisieren:** Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger (1:20 mit Wasser verdünnt) auftragen, ca. 5-10 Minuten einwirken lassen und mit Wasser gründlich nachwaschen

Empfehlung für die tägliche Pflege:

Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner **a) Erhöhung der Wirkungsweise**

Durch die Beimengung von ca. 20% Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger - es entsteht eine breiige Masse - kann die Wirkung von Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner verstärkt werden.

b) Anwendung bei stark saugenden Materialien

Stark saugende Materialien müssen mehrmals behandelt werden. Nach der Fleckentfernung mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, 1:20 mit Wasser verdünnt, 2 Mal gründlich nachwaschen!

c) Entfernung von Fettfleck an der Wand oder Kerzenwachs

Bei Fettflecken an der Wand (zB in Küchen) oder zur Entfernung von Kerzenwachs an Sockeln von Grablaternen empfiehlt es sich, eine Kompresse, anzulegen, damit das Produkt gründlich einwirken kann.

d) Fettentfernung aus stark saugenden Materialien

Bei der Entfernung von Fett, Öl oder Wachs mit Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner unter Beimengung von Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger auf stark saugenden Materialien, kommt es vor, dass das Lösungsmittel tief in den Stein eindringt. Die Austrocknungszeit kann sich daher erheblich verlängern und es wirkt, als hätte der Stein Feuchtigkeits- oder Fettflecken. Dies kann beim Anwender zu Irritationen führen. Die dunklen Stellen sollten jedoch nach spätestens 48 Stunden verschwunden sein.

3) Spezifikation 

Aussehen	pastös, weisslich
pH-Wert	nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 0,8kg, 3kg Blechgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Ablauffrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

5) Anmerkung 

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.